

SC-21-0200-0001-99

SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła

Opis

Bezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dym, ciepło czy dym+ciepło, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Czujka posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



Details

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowy kształt
- Do wyboru detekcja dymu i/lub ciepła
- Elegancki wygląd
- Zabezpieczenie antysabotażowe

SC-21-0200-0001-99

SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła

Technical specifications

General

Częstotliwość kom. bezprzewodowej 868 MHz

Detection

Czułość Czujka dymu: Normalna, Normalna z AVF. Czujka ciepła: 58 °C nadmiarowa (A2S), 58 °C różniczkowa (A2R), 72 °C nadmiarowa (BS), 72 °C różniczkowa (BR)

Physical

Wymiary 110 x 58 mm (Ø x D)
Masa netto 0.2 kg
Kolor Biały
Typ montażu Montaż sufitowy
Akumulatory 3 baterie litowo-tionylowe ER14505M (Fanso lub Titus)

Environmental

Temperatura pracy -10 do +55°C
Temperatura magazynowania -10 do +30°C (z bateriami)
-10 do +55°C (bez baterii)
Wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji
Środowisko Pomieszczeniowy

Standards & regulation

Zgodność CE
Certyfikacja CPR
Standardy EN54-5
EN54-7
EN54-13
EN54-25

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 5 November 2020 - 21:33

