

### CLC FIXLIGHT

Światłiki dachowe punktowe systemu CALMTEC

- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
- Doświetlanie naturalnym światłem dziennym
- Wysoka izolacyjność termiczna
- Łatwość montażu
- Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta
- Lakierowanie ramy i podstaw na dowolny kolor z palety RAL



#### Przeznaczalne Wymiary Produktu

PODSZCZEGÓLNOŚĆ ) W 480 - 3000 mm

DŁUGOŚĆ ) L 480 - 2000 mm

WYSOKOŚĆ ) H 150 - 750 mm

GRUBOŚĆ 16 - 33 mm

Ć ( w tym panele uniepalnione NRO BROOF(t1) / gr. 17, 21, 27 i 33 mm )

#### Określone Właściwości Użytkowe Produktu

(zg. z normą PN-EN 1873:2009 )

• Odporność na obciążenie dociskające	DL 1750
• Odporność na obciążenie odrywające	UL 1500
• Odporność na uderzenie	SB 1200
• Odporność na uderzenie	✓ wynik pozytywny
• Wodoszczelność	✓ wynik pozytywny
• Oddziaływanie na ogień zewnętrzny	BROOF (t1)
• Przepuszczalność powietrza	kl. 4.