światło i dźwięk dla bezpieczeństwa

PUSZKA INSTALACYJNA PRZECIWPOŻAROWA

PIP-5A



PIP-5A
[5908069271025]



PIP-5A/BIAŁA
[5908069271032]



zasilanie | zgodnie z DIN 4102-12:1998 | przepusty kablowe (na ściance) | przepusty kablowe (od podłoża) | przekrój żyły | stopień ochrony IP | wewnętrzny

OPIS

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa typu PIP-5A przeznaczona jest do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP), jako element zespołu kablowego.

DOKUMENTY CNBOP-PIB:
KRAJOWY CERTYFIKAT CPR
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA


- Zapewnia utrzymanie ciągłości dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
- Przeznaczona do łączenia i rozgałęziania przewodów o 5 żyłach oraz przekrojach do 4 mm² włącznie.
- Puszka posiada 8 wejść (6 na ściance + 2 od podłoża), które umożliwiają wprowadzenie przewodu o maksymalnej średnicy 19 mm.
- Kostki ceramiczne ułożone piętrowo (2 warstwy).
- Wyposażona w trzymacze kabla.
- Charakteryzuje się prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii.
- Głównym przeznaczeniem puszki jest podłączanie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników klap oddymiających.
- Konstrukcja umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16 A.

DANE TECHNICZNE


Napięcie zasilania	max. 400 V AC
Zakres prądowy	max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego	max. ø19 mm
Przekrój przewodu	max. 4 mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP20
Wymiary bez przepustów	174x91x47 mm
Masa	~625 g

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Schemat połączeń 1



Schemat połączeń 2



UKŁAD KOSTEK WEWNĄTRZ

