światło i dźwięk dla bezpieczeństwa

WYŁĄCZNIK POŻAROWEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
WSD-1



WSD-1
[5908069272480]

OPIS

WSD-1 stosowany jest w systemach sygnalizacji pożarowej w celu ułatwienia prowadzenia akcji ewakuacyjnej.

- Przeznaczony do współpracy z sygnalizatorami typu SA-K5, SA-K6, SA-K7, SA-P8, SAOZ-PK2, SG-PGW3, SGO-PGW, SGO-PGZ3.
- Zadaniem WSD-1 jest wyłączenie sygnału akustycznego pochodzącego z wyżej wymienionych sygnalizatorów, pozostawiając aktywnym sygnał optyczny (w przypadku sygnalizatorów akustyczno-optycznych).
- W przypadku sygnalizatorów SA-K5, SA-K6, SA-K7, SG-PGW3, SGO-PGW, SGO-PGZ3 zastosowanie jednego wyłącznika WSD-1 umożliwia wyłączenie tylko jednego sygnalizatora.
- W przypadku sygnalizatorów SA-P8, SAO-P8, SAOZ-PK2 można wyłączyć zarówno lokalnie jeden sygnalizator (WSD-1 podłączony do sygnalizatora „slave") lub całą sieć sygnalizatorów (WSD-1 podłączony do sygnalizatora „master").

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	16-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0 mA
Pobór prądu w stanie działania	~15 mA
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP40
Wymiary	80x65x50 mm

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

